



ATV and UTV Reifen

Europa

Designed for
your journey

Erobern Sie jedes Terrain

Entdecken Sie die ATV- und UTV-Reifen von KENDA, wo Vielseitigkeit auf Zuverlässigkeit trifft. Mit einem ausgewogenen Design, langlebigen Mischungen und starken Seitenwänden sind diese Reifen für jedes Abenteuer gewappnet.



Offroad-Bestien





Herrsscher des Schlamms

Tauchen Sie tief ein mit unseren ATV-Reifen mit bis zu 6-lagige Karkasse. Entwickelt für zuverlässigen Grip und maximale Leistung in weichem und losem Gelände wie Schmutz, Sand, Gras und Schlamm.


KENDA K538 Executioner, K299 Bearclaw und K299A Bearclaw XL

Größe	Alternative Größe	Profil	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	Felge	E-mark
AT22x12.00-8		KENDA K299 Bear Claw	F	46	128948	Tyre TL	545	290	170	80	0,35	10.00	Yes
285/70-9	25x12.50-9	KENDA K299 Bear Claw	F	51	744544	Tyre TL	622	285	195	80	0,35	9.5	Yes
24x11.00-10	265/65-10	KENDA K299 Bear Claw	F	47	129143	Tyre TL	596	262	175	80	0,35	8.5	Yes
24x9.00-11	215/75-11	KENDA K299 Bear Claw	F	36	129228	Tyre TL	605	218	125	80	0,35	7.0	Yes
AT24x10-11		KENDA K299A Bearclaw XL	F	43	100159	Tyre TL	612	250	155	80	0,3	8.0	Yes
AT24x10-11	235/70-11	KENDA K299 Bear Claw	F	48	740591	Tyre TL	621	243	180	80	0,45	8.0	Yes
25x12.50-11	275/60-11	KENDA K299 Bear Claw	F	51	661513	Tyre TL	615	275	195	80	0,35	9.5	Yes
24x8.00-12		KENDA K299 Bear Claw	F	35	129181	Tyre TL	594	190	121	80	0,35	6.0	Yes
AT24x8-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	35	100166	Tyre TL	610	195	121	80	0,3	6.50	Yes
25x8.00-12		KENDA K299 Bear Claw	F	38	129419	Tyre TL	625	205	132	80	0,35	6.5	Yes
AT25x8-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	43	145419	Tyre TL	642	205	155	80	0,5	6.5	Yes
25x10.00-12	255/65-12	KENDA K299 Bear Claw	F	45	129273	Tyre TL	623	239	165	80	0,35	8.5	Yes
AT25x10-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	50	145396	Tyre TL	645	246	190	80	0,5	8.0	Yes
25x12.50-12	305/55-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129303	Tyre TL	640	290	195	80	0,35	9.5	Yes
AT25x12.50-12	300/55-12	KENDA K299A Bearclaw XL	F	51	100197	Tyre TL	635	300	195	80	0,3	9.50	Yes
26x10-12		KENDA K538 Executioner	L	52	271828	Tyre TL	660	247	200	120	0,5	7.5	Yes
AT26x10-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	52	100388	Tyre TL	660	254	200	80	0,5	8.00	Yes
26x12.00-12	305/55-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129433	Tyre TL	640	292	195	80	0,35	10.50	Yes
AT26x12-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	58	100395	Tyre TL	660	300	236	80	0,5	9.5	Yes
AT27x9-12	235/80-12	KENDA K299 Bear Claw	N	52	104508	Tyre TL	686	230	200	140	0,5	7.0	Yes
AT27x11-12	280/65-12	KENDA K299 Bear Claw	N	56	104515	Tyre TL	686	274	224	140	0,5	8.5	Yes
27x12.00-12	305/60-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129464	Tyre TL	659	288	195	80	0,35	9.5	Yes
205/80-12	AT25x8-12	KENDA K538 Executioner	L	43	265650	Tyre TL	630	210	155	120	0,5	7.0	Yes
255/65-12	AT25x10-12	KENDA K538 Executioner	L	50	265636	Tyre TL	630	235	190	120	0,5	7.0	Yes
305/55-12	26x12-12	KENDA K538 Executioner	L	58	271835	Tyre TL	660	273	236	120	0,5	8.0	Yes

K538 Executioner

Erlledigen Sie den Schlamm


- > Verstärkte Noppen für starke Traktion unter schlammigen Bedingungen
- > Tiefes Stollenprofil für besseren Fahrkomfort und längere Lebensdauer des Profils
- > Grübchen auf der Lauffläche verbessern die Traktion bei trockenen Bedingungen
- > Bis zu 6-lagige Karkasse für besonders hohe Pannenresistenz
- > Felgenschoner zum Schutz vor Beschädigungen und Rissen



K299 Bearclaw

Graben Sie sich tief ein mit dem einzigartigen


- > Abgewinkelte Noppen graben sich für maximale Traktion in den Boden ein
- > Mittlere Stollen für Grip und sicheres Handling
- > Eingebauter Felgenschutz für professionellen Schutz
- > Langlebige Laufflächenmischung



K299A Bearclaw XL

Graben Sie sich noch tiefer ein mit dem XL

- > Same features as the Bearclaw, but with an extra 5mm tread depth





Champions auf hartem Terrain


Mit unseren UTV-Reifen mit 8-lagiger Karkasse betreten Sie den Heavy-Duty-Himmel. Entwickelt für zuverlässigen Grip und vielseitige Leistung in engem und unwegsamem Gelände wie Pfaden, Felsen und Bergen.

K3204R Klever X/T

Beherrschen Sie die Felsen

- > Der leichteste 8-lagige UTV-Reifen mit Stahlgürtel auf dem Markt
- > Entwickelt für harte, felsige Bedingungen und mit einem Spikedesign für den Wintereinsatz
- > Grundlage ist unser beliebter Klever-Reifen für Leichtlastkraftwagen, der ein angenehmes Fahrgefühl bietet.
- > Geringer Rollwiderstand und außergewöhnliche Traktion auf allen Oberflächen
- > Ein robuster Wulstschutz schützt das Rad vor Steinschlag

Schlamm und Sand



Trockener harter Untergrund

Felsen

Langlebigkeit





KENDA K3204R Klever X/T und K576A Kongur

Größe	Alternative Größe	Profil	SI1	LI1	EAN	TL/TT				km/h	bar	Felge	E-mark
							mm	mm	kg				
235/70R14	27x9.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	65	104522	Tyre TL	690	222	290	130	2,6	6	Yes
255/75R14	AT28x10R14	KENDA K576A Kongur	M	59	100203	Tyre TL	741	251	243	130	1,5	7.0	Yes
255/80R14	30x10.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	74	100227	Tyre TL	771	262	375	130	2,6	7	Yes
255/85R14	AT30x10R14	KENDA K576A Kongur	M	63	100210	Tyre TL	790	267	272	130	1,5	7.0	Yes
255/90R14 M/C	32X10.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	79	142852	Tyre TL	812	270	437	130	2,6	8	Yes
275/60R14	27x11.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	71	104539	Tyre TL	690	277	345	130	2,6	8.5	Yes
255/85R15 M/C	32X10.00R15	KENDA K3204R Klever X/T	M	78	142890	Tyre TL	818	263	425	130	2,6	8	Yes

K576A Kongur

Erklimmen Sie jeden Berg

- > Der klassische Allround-Reifen für Trails und hartes Gelände für UTV/SXS
- > Maximale Widerstandsfähigkeit mit 8-lagiger Karkasse
- > Radiales Design für eine ruhige Fahrt
- > Leichtes, von Trucks inspiriertes Profildesign für Langlebigkeit und Vielseitigkeit

Schlamm und Sand



Trockener harter Untergrund



Felsen



Langlebigkeit





Hard terrain champions

K3201 Mastodon HT

Niemals nachgeben

- Der ultimative UTV/SXS-Reifen für Trails und schweres Gelände
- Gebaut, um sowohl bei hohen Geschwindigkeiten in der Wüste als auch in engem, felsigem Gelände zu glänzen
- Hochbelastbare 8-lagige Karkasse für maximale Pannensicherheit
- Sanftes Fahrgefühl mit einem Profil, das an einen leichten Lkw-Reifen erinnert

Schlamm und Sand



Trockener harter Untergrund



Felsen



Langlebigkeit



KENDA K3201 Mastodon HT und K587 Bearclaw

Größe	Alternative Größe	Profil	SI1	LI1	EAN	TL/TT				mm	mm	kg	km/h	bar	Felge	E-mark
AT27x9R12		KENDA K3201 Mastodon HT	M	66	100326	Tyre TL	694	228	300	130	2,6	7.00	Yes			
205/80R12	AT25x8R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	43	380117	Tyre TL	645	208	155	140	0,5	7.0	Yes			
205/85R12	AT25x8R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	43	100234	Tyre TL	654	204	155	140	1,7	7.0	Yes			
230/75R12	AT26x9R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	49	396576	Tyre TL	670	230	185	140	0,5	7.0	Yes			
230/80R12	AT26x9R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	49	100258	Tyre TL	689	232	185	140	1,7	7.0	Yes			
235/80R12	AT27x9R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	52	396354	Tyre TL	691	234	200	140	0,5	7.0	Yes			
255/65R12	AT25x10R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	50	396538	Tyre TL	645	254	190	140	0,5	8.0	Yes			
255/70R12	AT25x10R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	50	100241	Tyre TL	664	250	190	140	1,7	8.0	Yes			
270/70R12	AT26x11R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	55	100265	Tyre TL	689	279	218	140	1,7	8.0	Yes			
280/60R12	AT26x11R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	55	396606	Tyre TL	674	281	218	140	0,5	8.0	Yes			
280/65R12	AT27x11R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	56	396620	Tyre TL	696	279	224	140	0,5	8.0	Yes			
280/70R12	AT27x11R12	KENDA K3201 Mastodon HT	M	71	100333	Tyre TL	696	278	345	130	2,6	9.00	Yes			
215/80R14	AT28x9R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	L	51	100043	Tyre TL	714	220	195	120	0,5	7.0	Yes			
230/65R14	AT26x9R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	48	497808	Tyre TL	670	236	180	140	0,5	7.0	Yes			
230/70R14	AT26x9R14	KENDA K3201 Mastodon HT	N	48	100272	Tyre TL	693	220	180	140	1,7	7.0	Yes			
235/75R14	AT28x9R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	67	100340	Tyre TL	711	223	307	130	2,6	7.00	Yes			
255/75R14	AT28x10R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	59	100357	Tyre TL	738	248	243	130	1,5	8.0	Yes			
255/85R14	AT30x10R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	63	100371	Tyre TL	782	258	272	130	1,4	8.00	Yes			
255/90R14 M/C	AT32x10.00R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	78	142845	Tyre TL	813	255	425	130	2,6	8.0	Yes			
265/65R14	AT28x11R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	L	58	100142	Tyre TL	714	274	236	120	0,5	9.0	Yes			
275/65R14	AT28x11R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	73	100364	Tyre TL	711	273	365	130	2,6	9.0	Yes			
280/55R14	AT26x11R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	54	396347	Tyre TL	670	276	212	140	0,5	8.0	Yes			
280/60R14	AT26x11R14	KENDA K3201 Mastodon HT	N	56	100289	Tyre TL	695	269	224	140	1,8	8.0	Yes			
255/85R15 M/C	32X10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	77	142876	Tyre TL	813	253	412	130	2,6	8.0	Yes			
255/90R15 M/C	33x10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	80	142906	Tyre TL	838	254	450	130	2,6	8.0	Yes			
255/100R15 M/C	35X10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	84	142920	Tyre TL	889	259	500	130	2,6	8.0	Yes			

K587 Bearclaw HTR

Hervorragend auf allen Terrains

- Entwickelt für maximale Vielseitigkeit in jedem Terrain
- 8-lagige Karkasse für hohe Pannensicherheit
- Radiales Design mit Mittelstollen für hervorragendes Handling und geringe Vibrationen
- Hohe Noppen, die sich in Schmutz und Schlamm eingraben und für eine hervorragende Selbstreinigung sorgen

Schlamm und Sand



Trockener harter Untergrund



Felsen



Langlebigkeit







Kämpfer auf der Straße

Die Easy Riders

Rasen Sie bis zur Ziellinie oder respektieren Sie die Grasnarbe mit unseren ATV-Reifen, die für den Einsatz auf der Straße entwickelt wurden. Entwickelt für vielseitige Leistung, egal ob Sie Rennen auf hartem Untergrund fahren oder den Rasen schonen müssen.



K290 Scorpion

Leichtfüßig treten, mutig fahren

- > Ein preiswerter Allrounder für viele Terrains und Anwendungen
- > Stolliges, aber sanftes Profil für verbesserte Stabilität
- > Leichtes Gewicht und leichtes Abrollen für erhöhten Schutz der Grasnarbe
- > Pannensicher für eine zuverlässige Fahrt

Schlamm und Sand



Lehm



Trockener harter Untergrund



Langlebigkeit





KENDA K290 Scorpion and K46, K547 Speedracer

Größe	Alternative Größe	Profil	SI1	LI1	EAN	TL/TT			kg	km/h	bar	Felge	E-mark
							mm	mm					
145/70-6		KENDA K290 Scorpion	F	18	661490	Tyre TL	360	137	75	80	0,35	4.5	Yes
18x9.50-8		KENDA K290 Scorpion	F	30	128474	Tyre TL	468	224	106	80	0,3	7.0	Yes
19x7.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	30	128535	Tyre TL	482	174	106	80	0,35	5.5	Yes
20x7.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	23	128672	Tyre TL	482	174	87,5	80	0,3	5.50	Yes
20x10.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	35	128559	Tyre TL	513	235	121	80	0,35	8.00	Yes
AT22x11.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	43	661520	Tyre TL	550	250	155	80	0,35	8.5	Yes
20x10.00-9	235/60-9	KENDA K290 Scorpion	F	34	272368	Tyre TL	516	231	118	80	0,35	8.0	Yes
285/70-9	25x12.00-9	KENDA K290 Scorpion	F	51	661506	Tyre TL	610	279	195	80	0,35	9.5	Yes
AT21x7-10	175/75-10	KENDA K546F Speedracer	N	40	259512	Tyre TL	533	177	140	140	0,5	5.5	Yes
AT25x8-12	205/80-12	KENDA K546F Speedracer	N	43	259536	Tyre TL	629	207	155	140	0,5	6.0	Yes
AT25x10-12	255/65-12	KENDA K547 Speedracer	N	50	259635	Tyre TL	633	234	190	140	0,5	7.0	Yes

K546, K547 Speedracer

Schnelles Vorankommen in jedem Terrain

- Vielseitiges Design, das sowohl für Rennen auf hartem Untergrund als auch für leichtes Fahren auf Rasen optimiert ist
- Einer unserer Favoriten für Dualsport-Rennen
- Tiefe Stollen für hervorragende Selbstreinigung bei allen Bedingungen
- Niedriges Profil für eine ruhige Traktion auf der Straße

Schlamm und Sand



Lehm



Trockener harter Untergrund



Langlebigkeit







Über KENDA

KENDA wurde 1962 in Taiwan gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Reifenherstellern mit Standorten in Asien, den USA und Europa. Beruhend auf unserer Leidenschaft für Mobilität entwerfen und produzieren wir Reifen, die Sie auf Ihrer Reise begleiten. Wir arbeiten unermüdlich daran, für Fortschritt zu sorgen und die Welt in Bewegung zu halten – auf Reifen und Felgen, die fürs Leben gemacht sind. Mit mehr als 14.000 Angestellten, 8 Reifenfabriken, 6 Felgenfabriken, 4 technischen Zentren und einem globalen Netzwerk aus Betriebs- und Vertriebsstandorten stehen wir unseren Kunden stets als zuverlässiger Partner zur Seite.

 specialty.kendaeurope.com

 [KENDA Tires Europe](#)

