



Pneus pour VTT et UTV

Europe

Designed for
your journey

Conquérir tous les terrains

Découvrez les pneus pour VTT et UTV de KENDA qui allient polyvalence et fiabilité. Conçus pour l'excellence et dotés d'un design équilibré, de composés durables et de flancs résistants, ces pneus vous accompagneront dans toutes vos aventures.










Les pros du tout-terrain



Maîtres de la boue

Donnez-vous à fond avec nos pneus pour VTT dotés de carcasses comptant jusqu'à 6 plis. Conçus pour une adhérence fiable et des performances maximales sur les terrains souples et meubles comme la terre, le sable, l'herbe et la boue.

Gamme de produits KENDA K538 Executioner, K299 Bearclaw et K299A Bearclaw XL

      												
Dimensioni	Alternative	Modèle	S1	L1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	jante marquée européen
AT22x12.00-8		KENDA K299 Bear Claw	F	46	128948	Tyre TL	545	290	170	80	0,35	10.00 Yes
285/70-9	25x12.50-9	KENDA K299 Bear Claw	F	51	744544	Tyre TL	622	285	195	80	0,35	9.5 Yes
24x11.00-10	265/65-10	KENDA K299 Bear Claw	F	47	129143	Tyre TL	596	262	175	80	0,35	8.5 Yes
24x9.00-11	215/75-11	KENDA K299 Bear Claw	F	36	129228	Tyre TL	605	218	125	80	0,35	7.0 Yes
AT24x10-11		KENDA K299A Bearclaw XL	F	43	100159	Tyre TL	612	250	155	80	0,3	8.0 Yes
AT24x10-11	235/70-11	KENDA K299 Bear Claw	F	48	740591	Tyre TL	621	243	180	80	0,45	8.0 Yes
25x12.50-11	275/60-11	KENDA K299 Bear Claw	F	51	661513	Tyre TL	615	275	195	80	0,35	9.5 Yes
24x8.00-12		KENDA K299 Bear Claw	F	35	129181	Tyre TL	594	190	121	80	0,35	6.0 Yes
AT24x8-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	35	100166	Tyre TL	610	195	121	80	0,3	6.50 Yes
25x8.00-12		KENDA K299 Bear Claw	F	38	129419	Tyre TL	625	205	132	80	0,35	6.5 Yes
AT25x8-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	43	145419	Tyre TL	642	205	155	80	0,5	6.5 Yes
25x10.00-12	255/65-12	KENDA K299 Bear Claw	F	45	129273	Tyre TL	623	239	165	80	0,35	8.5 Yes
AT25x10-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	50	145396	Tyre TL	645	246	190	80	0,5	8.0 Yes
25x12.50-12	305/55-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129303	Tyre TL	640	290	195	80	0,35	9.5 Yes
AT25x12.50-12	300/55-12	KENDA K299A Bearclaw XL	F	51	100197	Tyre TL	635	300	195	80	0,3	9.50 Yes
26x10-12		KENDA K538 Executioner	L	52	271828	Tyre TL	660	247	200	120	0,5	7.5 Yes
AT26x10-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	52	100388	Tyre TL	660	254	200	80	0,5	8.00 Yes
26x12.00-12	305/55-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129433	Tyre TL	640	292	195	80	0,35	10.50 Yes
AT26x12-12		KENDA K299A Bearclaw XL	F	58	100395	Tyre TL	660	300	236	80	0,5	9.5 Yes
AT27x9-12	235/80-12	KENDA K299 Bear Claw	N	52	104508	Tyre TL	686	230	200	140	0,5	7.0 Yes
AT27x11-12	280/65-12	KENDA K299 Bear Claw	N	56	104515	Tyre TL	686	274	224	140	0,5	8.5 Yes
27x12.00-12	305/60-12	KENDA K299 Bear Claw	F	51	129464	Tyre TL	659	288	195	80	0,35	9.5 Yes
205/80-12	AT25x8-12	KENDA K538 Executioner	L	43	265650	Tyre TL	630	210	155	120	0,5	7.0 Yes
255/65-12	AT25x10-12	KENDA K538 Executioner	L	50	265636	Tyre TL	630	235	190	120	0,5	7.0 Yes
305/55-12	26x12-12	KENDA K538 Executioner	L	58	271835	Tyre TL	660	273	236	120	0,5	8.0 Yes

K538 Executioner

Vaincre la boue

- > Pains de gomme renforcés pour une traction profonde dans les conditions les plus boueuses
- > Écrous profonds pour un meilleur confort de conduite et une plus grande longévité de la bande de roulement
- > La surface alvéolée de la bande de roulement améliore la traction dans les conditions plus sèches
- > Carcasse jusqu'à 6 plis pour une résistance accrue aux crevaisons
- > La fonction de protection des jantes protège contre les dommages et les fissures

Boue et sable	■ ■ ■ ■ ■
Terrain rocailleux	■ ■ ■ ■ ■
Terrain sec et dur	■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■



K299 Bearclaw

Donnez-vous à fond avec le seul et l'unique

- > Carcasse jusqu'à 6 plis pour une résistance accrue aux crevaisons
- > Les pains de gomme angulaires s'enfoncent dans le terrain pour une traction maximale
- > Écrous centraux conçus pour l'adhérence et une tenue de route fiable
- > Protège-jante intégré pour une protection optimale
- > Bande de roulement à longue durée de vie

Boue et sable	■ ■ ■ ■ ■
Terrain rocailleux	■ ■ ■ ■ ■
Terrain sec et dur	■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■

K299A Bearclaw XL

Donnez-vous encore plus à fond avec le modèle XL

- > Mêmes caractéristiques que le Bearclaw, mais avec une profondeur de bande de roulement supplémentaire de 5 mm

Boue et sable	■ ■ ■ ■ ■
Terrain rocailleux	■ ■ ■ ■ ■
Terrain sec et dur	■ ■ ■ ■ ■
Longévité	■ ■ ■ ■ ■





Gamme de produits KENDA K3204R Klever X/T et K576A Kongur

Dimensioni	Alternative	Modèle	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	jante	marquage européen
235/70R14	27x9.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	65	104522	Tyre TL	690	222	290	130	2,6	6	Yes
255/75R14	AT28x10R14	KENDA K576A Kongur	M	59	100203	Tyre TL	741	251	243	130	1,5	7.0	Yes
255/80R14	30x10.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	74	100227	Tyre TL	771	262	375	130	2,6	7	Yes
255/85R14	AT30x10R14	KENDA K576A Kongur	M	63	100210	Tyre TL	790	267	272	130	1,5	7.0	Yes
255/90R14 M/C	32X10.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	79	142852	Tyre TL	812	270	437	130	2,6	8	Yes
275/60R14	27x11.00R14	KENDA K3204R Klever X/T	M	71	104539	Tyre TL	690	277	345	130	2,6	8.5	Yes
255/85R15 M/C	32X10.00R15	KENDA K3204R Klever X/T	M	78	142890	Tyre TL	818	263	425	130	2,6	8	Yes

K576A Kongur

Escaladez toutes les montagnes

- > Le pneu classique pour les pistes et les terrains difficiles UTV/SXS
- > Robustesse maximale grâce à une carcasse à 8 plis
- > Conception radiale pour une conduite en douceur
- > Bande de roulement inspirée des camionnettes pour la durabilité et la polyvalence

Boue et sable
Terrain rocailleux
Terrain sec et dur
Longévité





Les champions des terrains difficiles

K3201 Mastodon HT

Ne vous laissez jamais ralentir

- > Le nec plus ultra des pneus UTV/SXS pour les pistes et les terrains difficiles
- > Conçu pour exceller à la fois dans les conditions désertiques à haute vitesse et sur les terrains rocailleux
- > Carcasse robuste à 8 plis pour une résistance maximale à la perforation
- > Sensation de conduite fluide avec une bande de roulement de type camionnette

Boue et sable


Terrain rocailleux

Terrain sec et dur

Longévité



Gamme de produits KENDA K3201 Mastodon HT et K587 Bearclaw

												
Dimensioni	Alternative	Modèle	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	jante marquage européen
AT27x9R12		KENDA K3201 Mastodon HT	M	66	100326	Tyre TL	694	228	300	130	2,6	7.00 Yes
205/80R12	AT25x8R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	43	380117	Tyre TL	645	208	155	140	0,5	7.0 Yes
205/85R12	AT25x8R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	43	100234	Tyre TL	654	204	155	140	1,7	7.0 Yes
230/75R12	AT26x9R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	49	396576	Tyre TL	670	230	185	140	0,5	7.0 Yes
230/80R12	AT26x9R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	49	100258	Tyre TL	689	232	185	140	1,7	7.0 Yes
235/80R12	AT27x9R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	52	396354	Tyre TL	691	234	200	140	0,5	7.0 Yes
255/65R12	AT25x10R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	50	396538	Tyre TL	645	254	190	140	0,5	8.0 Yes
255/70R12	AT25x10R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	50	100241	Tyre TL	664	250	190	140	1,7	8.0 Yes
270/70R12	AT26x11R12	KENDA K3201 Mastodon HT	N	55	100265	Tyre TL	689	279	218	140	1,7	8.0 Yes
280/60R12	AT26x11R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	55	396606	Tyre TL	674	281	218	140	0,5	8.0 Yes
280/65R12	AT27x11R12	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	56	396620	Tyre TL	696	279	224	140	0,5	8.0 Yes
280/70R12	AT27x11R12	KENDA K3201 Mastodon HT	M	71	100333	Tyre TL	696	278	345	130	2,6	9.00 Yes
215/80R14	AT28x9R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	L	51	100043	Tyre TL	714	220	195	120	0,5	7.0 Yes
230/65R14	AT26x9R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	48	497808	Tyre TL	670	236	180	140	0,5	7.0 Yes
230/70R14	AT26x9R14	KENDA K3201 Mastodon HT	N	48	100272	Tyre TL	693	220	180	140	1,7	7.0 Yes
235/75R14	AT28x9R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	67	100340	Tyre TL	711	223	307	130	2,6	7.00 Yes
255/75R14	AT28x10R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	59	100357	Tyre TL	738	248	243	130	1,5	8.0 Yes
255/85R14	AT30x10R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	63	100371	Tyre TL	782	258	272	130	1,4	8.00 Yes
255/90R14 M/C	AT32x10.00R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	78	142845	Tyre TL	813	255	425	130	2,6	8.0 Yes
265/65R14	AT28x11R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	L	58	100142	Tyre TL	714	274	236	120	0,5	9.0 Yes
275/65R14	AT28x11R14	KENDA K3201 Mastodon HT	M	73	100364	Tyre TL	711	273	365	130	2,6	9.0 Yes
280/55R14	AT26x11R14	KENDA K587 Bear Claw HTR	N	54	396347	Tyre TL	670	276	212	140	0,5	8.0 Yes
280/60R14	AT26x11R14	KENDA K3201 Mastodon HT	N	56	100289	Tyre TL	695	269	224	140	1,8	8.0 Yes
255/85R15 M/C	32X10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	77	142876	Tyre TL	813	253	412	130	2,6	8.0 Yes
255/90R15 M/C	33x10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	80	142906	Tyre TL	838	254	450	130	2,6	8.0 Yes
255/100R15 M/C	35X10.00R15	KENDA K3201 Mastodon HT	M	84	142920	Tyre TL	889	259	500	130	2,6	8.0 Yes

K587 Bearclaw HTR

L'excellence sur tous les terrains

- > Conçu pour une polyvalence maximale sur tous les terrains
- > Carcasse à 8 plis pour une résistance élevée à la crevaison
- > Conception radiale avec pains de gomme centraux pour une excellente maniabilité et de faibles vibrations
- > Les grands pains de gomme sont conçus pour s'enfoncer dans la saleté et la boue et sont espacés pour un meilleur autonettoyage

Boue et sable
Terrain rocailleux
Terrain sec et dur
Longévité





Les guerriers de la route



La versatilité au service de la route

Foncez jusqu'à la ligne d'arrivée ou ménagez le gazon avec nos pneus pour VTT conçus pour une utilisation sur route. Conçus pour des performances polyvalentes, que vous rouliez sur des surfaces dures ou que vous souhaitiez préserver votre pelouse.



K290 Scorpion

Un pneu léger pour rouler avec audace

- > Pneu polyvalent d'un excellent rapport qualité-prix pour de nombreux terrains et applications
- > Bande de roulement à crampons délicate pour une meilleure stabilité
- > Léger et souple pour une meilleure protection du gazon
- > Résistant aux crevaisons pour une conduite fiable

Boue et sable
Terre battue
Terrain sec et dur
Longévité





Gamme de produits KENDA K290 Scorpion et K46, K547 Speedracer

Dimensioni	Alternative	Modèle	SI1	LI1	EAN	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	bar	jante	marquage européen
145/70-6		KENDA K290 Scorpion	F	18	661490	Tyre TL	360	137	75	80	0,35	4.5	Yes
18x9.50-8		KENDA K290 Scorpion	F	30	128474	Tyre TL	468	224	106	80	0,3	7.0	Yes
19x7.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	30	128535	Tyre TL	482	174	106	80	0,35	5.5	Yes
20x7.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	23	128672	Tyre TL	482	174	87,5	80	0,3	5.50	Yes
20x10.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	35	128559	Tyre TL	513	235	121	80	0,35	8.00	Yes
AT22x11.00-8		KENDA K290 Scorpion	F	43	661520	Tyre TL	550	250	155	80	0,35	8.5	Yes
20x10.00-9	235/60-9	KENDA K290 Scorpion	F	34	272368	Tyre TL	516	231	118	80	0,35	8.0	Yes
285/70-9	25x12.00-9	KENDA K290 Scorpion	F	51	661506	Tyre TL	610	279	195	80	0,35	9.5	Yes
AT21x7-10	175/75-10	KENDA K546F Speedracer	N	40	259512	Tyre TL	533	177	140	140	0,5	5.5	Yes
AT25x8-12	205/80-12	KENDA K546F Speedracer	N	43	259536	Tyre TL	629	207	155	140	0,5	6.0	Yes
AT25x10-12	255/65-12	KENDA K547 Speedracer	N	50	259635	Tyre TL	633	234	190	140	0,5	7.0	Yes

K546, K547 Speedracer

La vitesse sur tous les terrains

- > Conception polyvalente optimisée pour les courses sur surfaces dures et les balades tranquilles sur gazon
- > L'un des favoris des courses dual sport
- > Crampons profonds pour un meilleur autonettoyage dans toutes les conditions
- > Bande de roulement à faible creux pour une traction silencieuse sur la route

Boue et sable



Terre battue



Terrain sec et dur



Longévité







À propos de KENDA

Fondé à Taïwan en 1962, KENDA est devenu l'un des principaux fabricants de pneus au monde, présent en Asie, aux États-Unis et en Europe. Animés par la passion de la mobilité, nous concevons et fabriquons des pneus pour vous accompagner sur votre route. Nous travaillons sans relâche pour continuer à avancer et pour que tous puissent rouler avec des pneus et des roues à toute épreuve. Avec plus de 14 000 employés, 8 usines de pneus, 6 usines de roues, 4 centres techniques et un réseau mondial de sites d'exploitation et de distribution, nous sommes fiers d'être un partenaire fiable pour nos clients.



specialty.kendaeurope.com



KENDA Tires Europe