



# Anhänger- reifen

Europa

Designed for  
your journey



# KENDA KR101 MasterTrail 3G und KR103 MasterTrail XC



Hohe Traglast für schwere ein-, zwei- und dreiachsige Anhänger sowie anspruchsvolle Anwendungen.

Der MasterTrail 3G ist für Fahrten auf der Straße entworfen, während der MasterTrail XC speziell für das Gelände optimiert ist.

- **Hohe Belastbarkeit:** Die Karkasse ist so robust gebaut, dass schwere Lasten problemlos transportiert werden können
- **Optimierte Laufleistung:** Der speziell für den Einsatz in Anhängern konstruierte Reifen ist länger haltbar und spart Kraftstoff
- **Ruhige Kraft:** Das Profil ist so konzipiert, dass die Haftung optimiert und der Geräuschpegel minimiert wird
- **Ganzjahreinsatz:** Dank der hohen Lamellendichte überlegene Haftung bei jedem Wetter
- **M+S Kennung:** Die Reifen haben Matsch- und Schneekennzeichnung (M+S) für zuverlässige Haftung auf unterschiedlichen Untergründen
- **Geringer Rollwiderstand:** Die Reifen erfüllen EU-Standards für geringen Rollwiderstand, was für Kraftstoffeffizienz sorgt
- **Bessere Lufthalteeigenschaften:** Die optimierte Verbindung der Innenlage reduziert den Aufwand der Reifendruckprüfung



## KENDA KR101 MasterTrail 3G und KR103 MasterTrail XC

Größe	Profil	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	Bar	Felge	Kraftstoff	Nasshaftung	db1222/2009
<b>10"</b>															
145R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674537	N	84	82	Tyre TL	492	143	500	140	4,5	3.50			
195/55R10C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674605	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2	6.00			
<b>12"</b>															
155/70R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674544	N	104	102	Tyre TL	527	157	900	140	6,5	4.5	B	C	72
185/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674575	N	104	102	Tyre TL	529	187	900	140	6,5	5.5	B	C	72
195/60R12C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723914	N	108	106	Tyre TL	534	191	1000	140	6,6	6	B	C	72
<b>13"</b>															
165R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674551	N	96	94	Tyre TL	596	167	710	140	4,5	4.5	B	C	72
185/70R13C	KENDA KR103 MasterTrail XC	737737	N	106	104	Tyre TL	590	187	950	140	6	5.5	D	B	72
195/50R13C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674599	N	104	102	Tyre TL	529	196	900	140	6,5	6	B	C	72
<b>14"</b>															
175R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674568	N	99	98	Tyre TL	634	178	775	140	4,5	5	B	C	72
185R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674582	N	104	102	Tyre TL	650	188	900	140	4,5	5.5	B	C	72
195R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674612	N	108	106	Tyre TL	666	198	1000	140	5	5.5	A	C	72
205R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674629	N	109	107	Tyre TL	688	208	1030	140	4,5	6	B	C	72
215R14C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674636	N	116	114	Tyre TL	700	218	1250	140	4,75	6	A	C	72
<b>15"</b>															
225/70R15C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	674643	N	116	114	Tyre TL	697	228	1250	140	4,75	6.5	A	C	72
<b>16"</b>															
175/75R16C	KENDA KR101 MasterTrail 3G	723921	N	104	102	Tyre TL	668	177	900	140	5,3	5	B	C	72



# KENDA KR500 Winter Trailer

Ein echter Winterreifen mit  
3PMSF-Kennzeichnung  
(3 Peak Mountain Snow Flake)  
für Anhänger



- **Optimierte Laufleistung:** Der speziell für den Einsatz in Anhängern konstruierte Reifen ist länger haltbar und spart Kraftstoff
- **Gute Zuladung:** Sorgenfreier Transport dank robuster Karkassenkonstruktion
- **Stabiles Fahrverhalten:** Optimierte Hafteigenschaften für erstklassige Stabilität auch unter schwierigen Bedingungen
- **Sicher Bremsen:** Die Lauffläche ist intelligent entwickelt und bietet hervorragenden Schutz vor Aquaplaning
- **Angepasst an europäische Straßenverhältnisse:** Speziell für den europäischen Markt entwickelt und getestet
- **3PMSF-Kennzeichnung (3 Peak Mountain Snow Flake):** Der Reifen erfüllt höchste Leistungsanforderungen bei Schnee und Eis
- **Bessere Lufthalteeigenschaften:** Die optimierte Innenlage reduziert den Aufwand der Reifendruckprüfung



## KENDA KR500 Winter Trailer

Größe	Profil	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TI	mm	mm	kg	km/h	Bar	Felge	Kraft-stoff	db1222/2009	
<b>10"</b>															
195/55R10C	KENDA KR500 Winter Trailer	692951	N	98	96	Tyre TL	468	201	750	140	6,2	6.00			
<b>12"</b>															
155/70R12C	KENDA KR500 Winter Trailer	675237	N	104	101	Tyre TL	527	155	900	140	6,6	4.5	F	B	72
185/60R12C	KENDA KR500 Winter Trailer	675244	N	104	101	Tyre TL	526	185	900	140	6,6	5.5	F	B	72
<b>13"</b>															
155R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	693125	N	91	89	Tyre TL	576	149	615	140	4,5	4	E	B	72
165R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	711386	N	96	94	Tyre TL	596	164	710	140	4,5	4.5	E	B	72
185/70R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	711379	N	106	104	Tyre TL	590	189	950	140	5,9	5.5	E	B	72
195/50R13C	KENDA KR500 Winter Trailer	671512	N	104	101	Tyre TL	529	192	900	140	6,6	6	F	B	72
<b>14"</b>															
185R14C	KENDA KR500 Winter Trailer	693118	N	104	102	Tyre TL	650	186	900	140	4,5	5.5	E	B	72



# KENDA KR209 KargoTrail 3G

Standard Traglast für Einachs-Anhänger und mittelgroße  
zweiachsige Anhänger



- > **Gute Zuladung:** Sorgenfreier Transport dank robuster Karkassenkonstruktion
- > **Optimierte Laufleistung:** Der speziell für den Einsatz in Anhängern konstruierte Reifen ist länger haltbar und spart Kraftstoff
- > **Entspannte Fahrt auf nassen Straßen:** Optimierte Lauffläche für möglichst hohe Haftung auch auf nassem Grund
- > **Ganzjahreseinsatz:** Dank der hohen Lamellendichte überlegene Haftung bei jedem Wetter
- > **M+S Kennung:** Die Reifen haben Matsch- und Schneekennzeichnung (M+S) für zuverlässige Haftung auf unterschiedlichen Untergründen
- > **Geringer Rollwiderstand:** Die Reifen erfüllen EU-Standards für geringen Rollwiderstand, was für Kraftstoffeffizienz sorgt
- > **Bessere Lufthalteeigenschaften:** Die optimierte Verbindung der Innenlage reduziert den Aufwand der Reifendruckprüfung



## KENDA KR209 KargoTrail 3G

Größe	Profil	EAN	SI1	LI1	LI2	TL/TT	mm	mm	kg	km/h	Bar	Felge	Kraftstoff	Nasshaftung	db1222/2009
<b>10"</b>															
145/80R10	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674421	N	74		Tyre TL	486	144	375	140	3,4	3.50			
<b>13"</b>															
135/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674414	N	70		Tyre TL	546	133	335	140	3	3.5	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674438	N	75		Tyre TL	562	145	387	140	3	4	C	D	69
145/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674445	N	78		Tyre TL	562	145	425	140	3,4	4	C	D	69
155/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674452	N	74		Tyre TL	548	157	375	140	3	4.5	C	D	69
155/80R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674469	N	84		Tyre TL	578	155	500	140	3,4	4.5	C	D	69
165/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674476	N	79		Tyre TL	564	172	437	140	3	5	C	D	69
175/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674483	N	86		Tyre TL	578	177	530	140	3,4	5	C	D	69
185/70R13	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674506	N	93		Tyre TL	590	191	650	140	3,4	5.5	A	D	69
<b>14"</b>															
185/65R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674490	N	93		Tyre TL	596	185	650	140	3,4	5.5	B	D	69
195/70R14	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674520	N	98		Tyre TL	632	209	750	140	3,4	6	A	D	69
<b>15"</b>															
195/65R15	KENDA KR209 KargoTrail 3G	674513	N	98		Tyre TL	636	200	750	140	3,4	6	B	D	69



# Über KENDA

KENDA wurde 1962 in Taiwan gegründet und gehört heute zu den weltweit führenden Reifenherstellern mit Standorten in Asien, den USA und Europa. Beruhend auf unserer Leidenschaft für Mobilität entwerfen und produzieren wir Reifen, die Sie auf Ihrer Reise begleiten. Wir arbeiten unermüdlich daran, für Fortschritt zu sorgen und die Welt in Bewegung zu halten – auf Reifen und Felgen, die fürs Leben gemacht sind. Mit mehr als 14.000 Angestellten, 8 Reifenfabriken, 6 Felgenfabriken, 4 technischen Zentren und einem globalen Netzwerk aus Betriebs- und Vertriebsstandorten stehen wir unseren Kunden stets als zuverlässiger Partner zur Seite.

 [specialty.kenda-europe.com](http://specialty.kenda-europe.com)

 KENDA Tires Europe

